



# 超薄哑黑保护膜 # 6420B

## 产品技术资料


日期:2018/07

版本: 2.0

### 一. 技术特点

- 采用丙烯酸粘胶剂, 具有极佳的机械粘结强度。
- 表面哑光处理, 表现一致性良好, 可以达到遮蔽及完美的装饰效果。
- 总厚度仅 0.02mm, 可实现极低的热阻。

### 二. 胶带构成



胶黏剂类型	丙烯酸	胶带颜色	哑黑
基材	PET(聚酯)薄膜	产品规格 (mm)	MAX 600

### 三. 主要用途

- 适用于电子、电器内部小型非金属部件的表面保护及绝缘。
- 固定 LCD 背光源里的光学膜, 具有良好的遮蔽性。

### 四. 技术参数

测试项目	标准值		测试方法
胶带厚度 (mm)	0.020 ± 0.002		ASTM D3652
离型膜厚度 (mm)	0.025 ± 0.002		ASTM D3652
黏着力 (g/25mm)	≥ 600		ASTM D3330
初黏力 J.DOW (0~32#)	< 3#		ASTM D3121
光泽度	2 ± 1		ASTM D523
表面电阻(Ω)	10 <sup>6</sup> ~10 <sup>7</sup>		ASTMD 257
色差	L	22.5 ± 2.5	CIE1976
	a	-1~1	
	b	-2~0	

### 五. 使用环境

本产品适宜在温度 23 ± 10°C、湿度 55% ± 10% 条件下使用。

### 六. 保存期限

本产品的保存期限为纳入后半年。避免日光直射, 在温度 23 ± 5°C、湿度 55% ± 10% 环境下保存。